

## DUPLI-COLOR ANTI SLIP SPRAY

## Technisches Merkblatt



Spezielle Sprühfarbe auf Basis modifizierter Acrylharze mit rutschfesten Partikeln, transparent seidenmatt. Erhöht die Griffigkeit auf rutschigen und auch feuchten Oberflächen sowie an Handläufen und Werkzeuggriffen im Innen- und Außenbereich. Verringert das Sturzrisiko und erhöht die Sicherheit auf z.B. Treppen, Duschwannen, Badezimmerböden, Poolkanten, Balkonen, Booten und begehbaren Flächen im Allgemeinen.

Art.-Nr.: 419096

### Qualität & Eigenschaften

Erhöht die Sicherheitsbedingungen auf z.B. Treppen, Badezimmerböden, Poolkanten, Balkonen und Booten.  
Chlor- und Salzwasserbeständig  
Gute Haftung auf Beton, Asphalt, Fliesen, Holz, Metall, Linoleum und den meisten Kunststoffen.  
Einfache Anwendung durch Überkopf-Ventil  
Schnelltrocknend  
Anwendung im Innen- und Außenbereich  
Transparent seidenmatt

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)  
Farbname: transparent matt  
Geruch: Lösemittel  
Glanzgrad Wert: matt, 10 ±2  
Ergiebigkeit: 400 ML – 1,6 m<sup>2</sup>  
Staubtrocken: 5 min  
Griffest: 30 min  
Durchgetrocknet: 24 h  
Überlackierbar: 1-2 h  
Untergründe: Beton, Asphalt, Fliesen, Holz, Metall, Linoleum und den meisten Kunststoffen  
Minimale Anwendungstemperatur: 15 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 400 ML

### Hinweise zur Benutzung

Verarbeitungstemperatur 15-25 °C  
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein  
Nicht zu lackierende Flächen abdecken  
Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln  
Zur Anwendung Dose auf den Kopf drehen.  
Probesprühen  
In mehreren dünnen Schichten auftragen.  
Zwischen den Schichten jeweils 5 Minuten ablüften lassen.  
Die Struktur ist abhängig von der Sprühentfernung und Anzahl der Schichten.

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 10. Juli 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.