

## DUPLI-COLOR TEXSTYLE SPRAY

## Technisches Merkblatt



Das Farbspray auf Acrylbasis für textile Dekorationen und Kreationen. Höchste Farbbrillanz. Nach dem Trocknen bedingt waschbeständig bei 30° C Feinwäsche (von links). Keine weitere Fixierung notwendig. Sehr gute Deckkraft und eine gute Lichtbeständigkeit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Ideal zur Kombinationen mit Schablonentechniken.

**Art.-Nr.:** 319877, 319884, 319891, 319907, 319914, 319921, 319938, 319945, 319877-DF, 319877-ER, 319877-FI, 319877-FL, 319884-DF, 319884-ER, 319884-FI, 319884-FL, 319891-DF, 319891-ER, 319891-FI, 319907-DF, 319907-ER, 319907-FI, 319907-FL, 319914-DF, 319945-FL, 319945-FI, 319945-ER, 319945-DF, 319938-FL, 319938-FI, 319938-ER, 319938-DF, 319921-FL, 319921-FI, 319921-ER, 319921-DF, 319914-FL, 319914-FI, 319914-ER

### Qualität & Eigenschaften

Acryllack mit Speziallösemittel  
Ausgezeichnete Haftung auf Textilien  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Schnelle und gleichmäßige Trocknung  
Wischfest (Ausnahme silber)  
Höchste Farbbrillanz  
Keine weitere Fixierung notwendig  
Sehr gute Deckkraft und gute Lichtbeständigkeit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.  
Nach dem Trocknen bedingt waschbeständig bei 30°C (Feinwäsche, von links)  
Nicht für Alltagskleidung geeignet

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)  
Farbname:  

- gelb
- rot
- blau
- grün
- schwarz
- weiß
- gold
- silber

Geruch: Lösemittel  
Ergiebigkeit: 150 ML – 0.4 m<sup>2</sup>  
Staubtrocken: 10 min  
Griffest: 30 min  
Durchgetrocknet: 24 h  
Untergründe: textile Dekoartikel  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 150 ML

### Hinweise zur Benutzung

Das zu besprühende Textil muss sauber und trocken sein.  
Nicht zu lackierende Flächen sorgfältig abkleben!  
Die Umgebung vor Sprühnebel schützen.  
Vor Gebrauch die Dose ca. 3 Minuten schütteln.  
An unauffälliger Stelle Probesprühen.  
Das gewünschte Motiv in mehreren dünnen Schichten aufsprühen.  
Die Sprühentfernung sollte ca. 25 cm betragen.  
Staubtrocken nach ca. 10 Min., durchgetrocknet nach ca. 24 Std.

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 10. Juli 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.