

**DUPLI-COLOR ZINC PRIMER
AUTOMOTIVE****Technisches Merkblatt**

Hervorragender Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle wie Autokarosserien, Auspuffanlagen, Tore, Maschinen, Metallgehäuse, Beschläge, Zäune, usw. Eignet sich besonders für den Schutz von Schweissnähten und für besonders korrosionsgefährdete Metalle. Besonders einfach und schnell anzuwendender, kathodischer Korrosionsschutz auf hohem technischen Niveau.

Art.-Nr.: 667022

Qualität & Eigenschaften

Besonders einfach und schnell anzuwendender,
kathodischer Korrosionsschutz für blanke Metalle
Hochwertige Zinkbeschichtung mit über 90 %
Zinkstaub-Anteil im Trockenfilm
Beständig gegen stärkste
Korrosionsbeanspruchungen
Ideal für alle Metalle, die im Außenbereich
besonders rostgefährdet sind
Hochhitzebeständig bis 600°C
Speziell geeignet für Schweißnähte
Guter Verlauf
Überlackierbar
Für die farbgleiche Reparatur von verzinkten
Flächen DUPLI-COLOR ZINC-ALU SPRAY
verwenden

Physikalische & chemische Daten

Basis: Epoxy-Ester
Farbname: grau
Geruch: Lösemittel
Glanzgrad Wert: matt, 10 ±2
Ergiebigkeit: 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
Griffest: 20 min
Untergründe: Autokarosserien, Auspuffanlagen,
Tore, Maschinen, Metallgehäuse, Beschläge,
Zäune, usw.
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Der Metall-Untergrund muß unbedingt blank und fettfrei sein.
Wegen des hohen spezifischen Gewichts muß die Zink-Grundierung nach Anschlag der Kugeln mindestens 2 Minuten aufgeschüttelt werden, damit das Sprühventil nicht verstopfen kann.
Dose 2 - 3 Minuten schütteln.
An unauffälliger Stelle probesprühen.
Mehrfach deckend aufsprühen.
Sprühentfernung 25 bis 30 cm.
Nach Trocknung (ca. 24 Std.) Grundierung und Decklack aufbringen.
Bei Gegenständen mit Hitzebelastung nur dünne Schichten auftragen und bei Bedarf mit temperaturbeständigen Lacken überlackieren (Probelackierung).
Überlackieren mit anderen Lacken ist nicht zu empfehlen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 10. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.